Nombre: **AA SPLIT MITSUBISHI MSZHR42VF A++ R32**

Código: **043703130019**

Familia: **Aire Acondicionado**

Marca: **MITSUBISHI ELECTRIC**

Subfamilia: **Conjunto Split Pared 1x1**

Descripción:

AA SPLIT MITSUBISHI MSZ-HR42VF A++ R32
Unidad interior: MSZ-HR42VF - Unidad Exterior: MUZ-HR42VF // kCal/h (frío): 3.612 - kCal/h (calor): 4.042 // A++/A+ // Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima): 24 / 34 / 39 / 45.

Detalles técnicos:

CARACTERÍSTICAS
- -Modelo: MSZ-HR42VF
- -Unidad interior: MSZ-HR42VF
- -Unidad exterior: MUZ-HR42VF
- -Capacidad
  - -Frío Nominal (Mín-Máx) - kW: 4,2 (1,1-4,5)
  - -Calor Nominal (Mín-Máx) - kW: 4,7 (0,9-5,4)
  - -Frigorías kCal/h: 3.612
  - -kCalorías kCal/h: 4.042
- -Consumo Nominal
  - -Frío - kW: 1,34
  - -Calor - kW: 1,30
- -Consumo eléctrico anual
  - -Frío - kWh/año: 226
  - -Calor (zona climática intermedia) - kWh/año: 928
  - -Calor (Zona climática cálida) - kWh/año: 427
- -Coeficiente energético
  - -EER / COP: 3,13 / 3,62
  - -SEER (Etiqueta): 6,5 (A++)
  - -SCOP (Etiqueta) Clima intermedio: 4,3 (A+)
  - -SCOP (Etiqueta) Clima cálido: 5,2 (A+++)
- -Unidad Interior
  - -Caudal de aire - m^3/min: 6,0 / 8,7 / 10,8 / 13,1
  - -Nivel sonoro - dB(A): 24 / 34 / 39 / 45
  - -Potencia sonora - dB(A): 60
  - -Dimensiones alto x ancho x fondo - mm: 280 x 838 x 228

Nombre: **AA SPLIT MITSUBISHI MSZHR42VF A++ R32**

Código: **043703130019**

Familia: **Aire Acondicionado**

Marca: **MITSUBISHI ELECTRIC**

Subfamilia: **Conjunto Split Pared 1x1**

Descripción:

AA SPLIT MITSUBISHI MSZ-HR42VF A++ R32
Unidad interior: MSZ-HR42VF - Unidad Exterior: MUZ-HR42VF // kCal/h (frío): 3.612 - kCal/h (calor): 4.042 // A++/A+ // Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima): 24 / 34 / 39 / 45.

Detalles técnicos:

-Peso - kg: 9
-Unidad Exterior
-Caudal de aire - m³/min: 34,3
-Nivel sonoro - dB(A): 50
-Potencia sonorad - B(A): 64
-Dimensiones alto x ancho x fondo - mm: 550 x 800 x 285
-Peso - kg: 34
-ReRefrigerante R32 - Pre-carga kg / PCA / TCO2 eq: 0,7 / 675 / 0,47
-Tensión/Fases - Intensidad Máxima - V/F - A: 230/1 - 8,5
-Diám. tuberías líquido/gas
-mm: 6,35 / 9,52
-Long. Máx. tubería vert/total - m: 12/20
-Rango de operación
-Tª exterior para refrigeración - °C: -10 ~ +46
-Tª exterior para calefacción - °C: -10 ~ +24